



Dados Técnicos



| | |
|--------------------------------|--|
| Contatos | Latão |
| Superfície dos contatos | Níquel, banho de ouro |
| Número de contatos | 4 |
| Corrente de trabalho (por via) | 3 Amp |
| Tipo de fixação dos fios | Solda |
| Grau de proteção | |
| Fixação do cabo | Solda |
| Isolante | Poliacetal Copolimero POM |
| Faixa de temperatura | -10 +100 °C |
| Resistência de Isolação | Pino á pino 3000 Ω Pino á carcaça 3000 Ω (1500 Volts) |
| Tamanho do cabo | |
| Vedação | Nunhum |
| Data revisão: | 05/09/2017 |
| PESO: | gramas |

Código da peça (Part No.):
(Cód final: Cód. peça-mat.-acab.)

-Material-Cor

Opções de carcaças disponíveis (☑):

| | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> (AL-P) Alumínio Anodizado Preto | <input type="checkbox"/> (POM-P) Poliacetal copolimero Preto |
| <input type="checkbox"/> (AL-N) Alumínio Anodizado Natural | <input type="checkbox"/> (POM-B) Poliacetal Branco |
| <input type="checkbox"/> (AL-VM) Alumínio Anodizado Vermelho | <input type="checkbox"/> (PC-P) Policarbonato Preto |
| <input type="checkbox"/> (AL-VD) Alumínio Anodizado Verde | <input type="checkbox"/> (PC-C) Policarbonato Colorido |
| <input type="checkbox"/> (AL-AZ) Alumínio Anodizado Azul | <input checked="" type="checkbox"/> (PVC-P) PVC Preto |
| <input checked="" type="checkbox"/> (AL-LR) Alumínio Anodizado Laranja | <input type="checkbox"/> (PVC-B) PVC Branco |
| <input type="checkbox"/> (AL-NT) Alumínio Natural | <input type="checkbox"/> (PTFE) Teflon Branco |
| <input type="checkbox"/> (LT) Latão | <input type="checkbox"/> (PP-P) Polipropileno Preto |
| <input type="checkbox"/> (LT-NI) Latão Niquelado | |
| <input type="checkbox"/> (IX) Inox | |

Descrição:

Referência:

Durabilidade: Após 700 conexões e desconexões conserva todas as características elétricas e mecânicas

A4

Escala:

FOLHA 1 DE 1